

Dweil dompelpomp 1"



Technische gegevens:

Spanning	230V
Vermogen	400 W
Max. opvoerhoogte	7 m
Max. debiet	80 l/min
Zuigt aan tot	3 mm
Geschikt voor	Zuiver water
Aansluiting	Geka klauwkoppeling

Toebehoren:

	<p>Water afvoerslang met Geka klauwkoppelingen 1" 10m of 25m</p>
	<p>Vlotterschakelaar met tussenstekker</p>

Werf dompelpomp 2" LB-480



Technische gegevens:

Spanning / Stroomsterkte	230 V / 2,9 A
Opgenomen vermogen	590 W
Afgegeven vermogen	480 W
Max. opvoerhoogte	11 m
Max. debiet	220 l/min
Geschikt voor	Met zand vervuild water
Maximale diameter vaste delen	6 mm
Aansluiting	2" Guillemin koppeling

Toebehoren:

	<p>Plat oprolbare PVC slang Ø 50mm met Guillemin koppelingen - 10m of 25m</p>
	<p>Vlotterschakelaar met tussenstekker</p>

Werf dompelpomp 2" LB-800



Technische gegevens:

Spanning / Stroomsterkte	230 V / 5 A
Vermogen	750 W
Max. opvoerhoogte	15 m
Max. debiet	320 l/min
Geschikt voor	Met zand vervuild water
Maximale diameter vaste delen	6 mm
Aansluiting	2" Guillemin koppeling

Toebehoren:

	<p>Plat oprolbare PVC slang Ø 50mm met Guillemin koppelingen - 10m of 25m</p>
	<p>Vlotterschakelaar met tussenstekker</p>


Explosieveilige dompelpomp 2" 50KTX2.4S



Technische gegevens:

Spanning / Stroomsterkte	230 V / 3,1 A
Opgenomen vermogen	790 W
Max. opvoerhoogte	11 m
Max. debiet	240 l/min
Geschikt voor	Met zand vervuild water
Maximale diameter vaste delen	6 mm
Aansluiting	2" Guillemin koppeling
Diameter pomp	265 mm
Hoogte pomp	594 mm
Gewicht zonder kabel	55 kg

Toebehoren:

	Plat oprolbare PVC slang Ø 50mm met Guillemin koppelingen - 10m of 25m
---	--


Werf dompelpomp 3" KTV3-55



Technische gegevens:

Spanning / Stroomsterkte	400 V / 11 A
Vermogen motor	5,5 kW
Max. opvoerhoogte	35 m
Max. debiet	980 l/min
Geschikt voor	Met zand vervuild water
Maximale diameter vaste delen	8,5 mm
Aansluiting	65mm Guillemin koppeling
Diameter pomp	300 mm
Hoogte pomp	650 mm
Gewicht zonder kabel	47 kg

Toebehoren:

	<p>Plat oprolbare PVC slang Ø 65mm met Guillemin koppelingen - 10m of 25m</p>
---	---

Centrifugaalpomp Active Jet-Inox 102M



Technische gegevens:

Spanning	230 V
Vermogen	1130 W
Maximale opvoerhoogte	53,8 m
Maximaal debiet	60 l/min
Geschikt voor	Zuiver water
Aansluiting	Geka klauwkoppeling
Automatische start/stop	Ja
Beveiliging tegen oververhitting	Ja

Toebehoren:

	<p>Water afvoerslang met Geka klauwkoppelingen 1" 10m of 25m</p>
	<p>Aanzuigslang Ø 25mm - 5m met Geka klauwkoppeling en zuigkorf</p>

Membraampomp voor vuil water PDI2A



Technische gegevens:

Aansluitingen	2" (50 mm)
Afmetingen (LxBxH)	1015 x 455 x 585 mm
Gewicht	52 kg
Maximale opvoerhoogte	7,5 m
Maximaal debiet	183 l/min
Maximale aanzuighoogte	7,5 m
Maximale diameter vaste delen	32 mm
Vermogen motor	3 kW (4,0 pk)
Tankinhoud	2,5 l
Maximaal brandstofverbruik	1,1 l/u

Toebehoren:

	<p>Plat oprolbare PVC slang Ø 40mm met Guillemin koppelingen - 10m of 25m</p>
	<p>Aanzuigslang Ø 50mm - 7m met Storz koppeling en zuigkorf</p>

Hogedruk waterpomp voor schoon water W20HX



Technische gegevens:

Aansluitingen	40 mm
Afmetingen (LxBxH)	520 x 400 x 450 mm
Gewicht	27 kg
Maximale opvoerhoogte / druk	50 m / 5 bar
Maximaal debiet	500 l/min
Maximale aanzuighoogte	7,5 m
Maximale diameter vaste delen	3 mm
Vermogen motor	4 kW (5,5 pk)
Tankinhoud	3,6 l
Maximaal brandstofverbruik	1,6 l/u

Toebehoren:

	Plat oprolbare PVC slang Ø 40mm met Guillemin koppelingen - 10m of 25m
	Aanzuigslang Ø 40mm - 7m met Guillemin koppeling en zuigkorf

Centrifugaalpomp voor vuil water PT2A



Technische gegevens:

Aansluitingen	2" (50 mm)
Afmetingen (LxBxH)	550 x 465 x 500 mm
Gewicht	43 kg
Maximale opvoerhoogte	32 m
Maximaal debiet	795 l/min
Maximale aanzuighoogte	7,6 m
Maximale diameter vaste delen	25 mm
Vermogen motor	4 kW (5,5 pk)
Tankinhoud	3,6 l
Maximaal brandstofverbruik	1,7 l/u

Toebehoren:

	<p>Plat oprolbare PVC slang Ø 50mm met Guillemin koppelingen - 10m of 25m</p>
	<p>Aanzuigslang Ø 50mm - 7m met Storz koppeling en zuigkorf</p>